

# EDERRA: IMPRIMACIONES

## EDERPRIM UNIÓN

### DESCRIPCIÓN

Imprimación de adherencia, a base de copolímeros acrílicos, para posterior aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos, que aporta una superficie con buena adherencia.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Puente de adherencia**, para cualquier tipo de mortero, yesos o escayolas.

Los soportes sobre los que se puede usar son:

- Hormigones.
- Morteros.
- Ladrillo
- Piedra natural o artificial.
- Materiales de porosidad nula.

### MODO DE EMPLEO

.. El producto está listo para su uso, pero es conveniente homogeneizar antes de su aplicación. Se puede aplicar a brocha, rodillo de pelo duro o pistola, formando una película continua sobre la superficie. El soporte debe estar compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, restos de desencofrantes...

La aplicación posterior del mortero o del yeso se puede realizar a partir de los 45 minutos después de aplicar la imprimación y nunca después de las 24 horas, pero se aconseja que la aplicación del mortero o yeso sea entre la 4 primeras horas para que no se ensucie el paramento con polvo y pierda su capacidad adherente.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Ligante</b>	Copolímeros acrílico
<b>Densidad</b>	1.04 kg/l
<b>Contenido en sólidos</b>	44%
<b>Tiempo abierto</b>	48 horas
<b>Aspecto</b>	Líquido blanco
<b>Rendimiento</b>	0.125-0.150kg/m <sup>2</sup> ; siempre en función de la absorción de soporte.
<b>Almacenamiento</b>	1 año en su envase de origen cerrado, en lugar seco y resguardado de heladas

### PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5°C.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
- Los útiles de trabajo deben limpiarse con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
- Si se utiliza pistola Airless es conveniente el uso de mascarilla.

### PRESENTACIÓN

Envases de plástico litografiados de 4 y 15 lts.

Nota: La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.

EDICIÓN: 0/OCTUBRE 2009