

EDERRA : IMPRIMACIONES

EDERPRIM UNION

DESCRIPCIÓN

Imprimación puente de unión, a base de copolímeros acrílicos, para posterior aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos, que aporta una superficie con buena adherencia.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Puente de adherencia**, para cualquier tipo de mortero, yesos o escayolas.

Los soportes sobre los que se puede usar son:

- Hormigones.
- Morteros.
- Yeso.
- Escayola.
- Ladrillo.
- Piedra natural o artificial.
- Materiales de porosidad nula.



MODO DE EMPLEO

El producto está listo para su uso, pero es conveniente diluir entre un 20 y un 25 % con agua y homogeneizar antes de su aplicación. Se puede aplicar a brocha, rodillo de pelo duro o pistola, formando una película continua sobre la superficie. El soporte debe estar compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, restos de desconfrantes....

La aplicación posterior del mortero o del yeso se puede realizar a partir de los 45 minutos después de aplicar la imprimación y nunca después de las 24 horas, pero se aconseja que la aplicación del mortero o yeso sea entre las 4 primeras horas, para que no se ensucie el paramento con polvo y pierda su capacidad adherente.

DATOS TÉCNICOS

Ligante	Copolímeros acrílico
Densidad	1.04 g/l
Contenido en sólidos	44%
Tiempo abierto	48 horas
Aspecto	Líquido blanco
Rendimiento	8-10 m ² /L. siempre en función de la absorción de soporte.
Almacenamiento	1 año en su envase de origen cerrado, en lugar seco y resguardado de heladas

PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5°C.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
- Los útiles de trabajo deben limpiarse con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
- Si se utiliza pistola Airless es conveniente el uso de mascarilla.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico litografiados de 4 y 15 lts.

Nota: La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.